

IMfinity® PLSES

Moteurs IP23 ouvert



**Délai départ usine
20 jours ouvrés**

		Hauteur d'axe											
		225		250		280			315				
		M	S	M	M	SG	MG	S	M	L	MG	LG	VLG
2 pôles 3000 min ⁻¹	kW	75	90 - 110		132			160	200	250 - 280	315	355 - 400	450
4 pôles 1500 min ⁻¹	kW	55	75	90		110	132	160	200	250		280 - 315 - 355	400 - 450
Quantité limite par commande	Unité	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
Classe de rendement	IE2 ou IE3	4 pôles : IE2 ou IE3 - 2P IE3										IE3	
Tension/Fréquence	V / Hz	380 V D / 400 V D / 415 V D / 690 V Y - 50 Hz ; 460 V D - 60 Hz											
Tension/Fréquence	V / Hz	230 V D / 380 V Y / 400 V Y / 415 V Y / D - 50 Hz (4 pôles)											
Position de la boîte à bornes	A (dessus)												
Position de fonctionnement	B3 - B35												
Position de fonctionnement	B5 - B6 - B7 - V1												
Imprégnation	T - TC												
Classe d'isolation bobinage	F												
Protection thermique bobinage	CTP / KTY / PT100												
Résistances de réchauffage	230 V												
Indice de protection	IP23												
Matériau visserie / Plaque	Acier ou acier inoxydable												
Système de peinture	Ia - IIa - IIb												
Nuance de peinture	RAL	6000 / 1013 / 5012 / 5017 / 5021 / 5022 / 7016 / 9005 / non peint											
Arbre standard CEI	Claveté												
Roulement type NU (4 pôles)	Côté DE												
Protection thermique des roulements	CTP / PT100												
Niveau de vibration	A ou B, équilibrage demi-clavette												
Adaptation pour capteur de vibration	12 h - 3 h - 9 h												
Roulement isolé	Côté NDE												
Protection bobinage, vitesse variable	Alimentation jusqu'à 480 V	Les moteurs standard autorisent un fonctionnement en vitesse variable pour une distance au variateur jusqu'à 20 m											

- Expédiés sous 20 jours ouvrés
- Quantité limitée suivant hauteur d'axe
- Pour toute demande n'entrant pas dans le champ d'application de l'offre 20 jours ouvrables, contactez notre service clients (délais plus courts, produits supplémentaires, etc.)
- Un service de transport express en 24h, avec supplément, est disponible sur demande. Merci de vérifier avec votre agence commerciale si le lieu de livraison souhaité est éligible à ce service.