

FLSHT 400°C / 2 heures - IMfinity®**Moteurs de désenfumage, triphasés carter fonte à haut rendement****Classe IE3****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

4 pôles
1500 min⁻¹

230 V Δ / 380 Y / 400 Y / 415 Y - 50 Hz

Type	Puissance nominale 50/60 Hz		IM 1001 (IM B3)	Qté maxi
	P _n kW	Code		
FLSHT 80 LG	0,75	5157889		5
FLSHT 90 SL	1,1	5168030		5
FLSHT 90 LU	1,5	4266003		5
FLSHT 100 LR	2,2	5271406		5
FLSHT 100 LG	3	5159306		5
FLSHT 112 MU	4	5168043		5
FLSHT 132 SM	5,5	5159308		5
FLSHT 132 MR	7,5	5165677		5

Moteurs en version boîte à bornes

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

FLSHT 400°C / 2 heures

Moteurs de Désenfumage, triphasés carter fonte

DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options. Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	------------------

4/8 pôles
1500-750 min⁻¹

400V Dahlander

Type		Puissance nominale à 50 Hz	IM 1001 (IM B3)	
			P _n kW	Qté maxi
FLSHT 80 LU	GV ⁽¹⁾	0.55	4544886	2
	PV ⁽²⁾	0.09		
FLSHT 80 LU	GV	0.75	4417833	2
	PV	0.12		
FLSHT 90 S	GV	1.1	4417835	2
	PV	0.18		
FLSHT 90 LU	GV	1.5	5088269	2
	PV	0.25		
FLSHT 100 LK	GV	2.2	4417837	3
	PV	0.37		
FLSHT 100 LK	GV	3	4417838	3
	PV	0.55		
FLSHT 112 MU	GV	4	5097338	3
	PV	0.75		
FLSHT 132 S	GV	5.5	4417842	4
	PV	1.1		
FLSHT 132 M	GV	7.5	5090695	4
	PV	1.5		
FLSHT 160 MB	GV	10	4410146	4
	PV	2		
FLSHT 160 L	GV	14	5090770	2
	PV	3		
FLSHT 180 M	GV	16.5	5090755	2
	PV	3.3		
FLSHT 180 L	GV	20	4410336	2
	PV	4		
FLSHT 200 L	GV	27	5083825	1
	PV	5.4		
FLSHT 200 LB	GV	30	5083828	-
	PV	6.5		

⁽¹⁾ Grande vitesse - ⁽²⁾ Petite vitesse

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents