

Montage intégré **MI**Montage universel **MU**Montage arbre primaire **AP****Motoréducteurs IMfinity®****Hélicoïdaux COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC****Environnement ATEX : Poussières non conductrices, Catégorie 3 - Zone 22****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

Cb, Mub, Ot + moteurs 4p**230 V Δ / 380 V Y / 400 V Y / 415 V Y 50 Hz - 460 V Y 60 Hz****380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz**

4 pôles 1500 min ⁻¹	IE	Montage	Puissance nominale à 50 Hz	400 V	Cb 30-	Cb 31- Ot 31- Mub 31-	Cb 32- Ot 32-, 33- Mub 32-	Cb 33- Ot 34- Mub 33-	Cb 34- Ot 35- Mub 34-	Cb 35- - Mub 35-	Cb36*- Cb37*- Cb38*-	Mub36*- Mub37*- Mub38*-	Ot36*- Ot37*- Ot38*-	Ot 39-

12/02/2025

OFFRE DISPONIBILITE EXPRESS PROVISOIEMENT SUSPENDUE

LSES 132 M														
LSES 160			Std											
LSES 180			Std											
LSES 200			Std											
LSES 225 ²			Std											
LSES 250 ²			Std											
LSES 280 ²			Std											
LSES 315 ²			Std											

1. sauf Cb 30 : BAB polyamide

2. 45 à 110 kW : moteur B35 obligatoire

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

Montage intégré **MI**Montage universel **MU**Montage arbre primaire **AP****Motoréducteurs IMfinity®****Hélicoïdaux COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC****Environnement ATEX : Poussières non conductrices, Catégorie 3 - Zone 22****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

COMPABLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION

Type	Formes Cb 1 train MI						Montage Cb 1 train		Équipement
	Pattes		Bride à trous lisses			Trous taraudés	Universel	Arbre primaire	Lubrification
	S	BS	BD1	BD2	BD3	BT	MU	AP	PAO ISO VG150
Cb 3031							2		
Cb 3131							2		
Cb 3231							2		
Cb 3331							2		
Cb 3431									
Cb 3531									

Type	Formes Cb multitrains MI							Montage Cb multitrains		Équipements	
	Pattes		Bride à trous lisses			Trous taraudés	Antidévireur ¹ AD/AP-MI-MU	Universel	Arbre primaire	Lubrification PAO ISO VG150	Échangeur thermique
	S	BS	BD1	BD2	BD3						
Cb 3032-3033								2			
Cb 3133								2			
Cb 3233								2			
Cb 3333								2			
Cb 3433											
Cb 3533											
Cb 3633											
Cb 3733											
Cb 3833											

1. Cb 36 à 38 : AD (antidévireur) interdit en positions de fonctionnement V5, V1.

MANUBLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION ET ARBRE CREUX H, ARBRE SORTANT S

Type	Formes Mub MI						Montage Mub		Équipements			
	Pendulaire	Trous taraudés		Bride à trous lisses		Frette	Articulation	Antidévireur ¹	Universel	Arbre primaire	Lubrification	Échangeur
	R	NUL/R/LR	BT	BS	BD	SDB	FM	AD/AP-MI-MU	MU	AP	PAO ISO VG150	thermique
Mub 3132 arbre H									2			
Mub 32-- arbre H									2			
Mub 33-- arbre H									2			
Mub 34-- arbre H												
Mub 35-- arbre H												
Mub 36-- arbre H												
Mub 37-- arbre H												
Mub 38-- arbre H												
Mub 36-- arbre S												
Mub 37-- arbre S												
Mub 38-- arbre S												

1. Mub 36 à 38 : AD (antidévireur) interdit en position de fonctionnement V5, V1.

ORTHOLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION ET ARBRE SORTANT L (gauche) R (droit)

Type	Formes Ot MI						Montage Ot		Équipements	
	Pattes		Bride à trous lisses			Antidévireur ¹ AD/AP-MI-MU	Universel	Arbre primaire	Lubrification PAO ISO VG150	Échangeur thermique
	S L, R LR	SBTLR L, R	SBTLR LR	NS	BSL/BSR BDL/BDR					
Ot 3132							2			
Ot 3232-3233							2			
Ot 3333							2			
Ot 3433							2			
Ot 3533										
Ot 3633										
Ot 3733										
Ot 3833										
Ot 3933										

1. Ot 36 à 39 : AD (antidévireur) interdit en position de fonctionnement B7, B54.

ORTHOLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION ET ARBRE CREUX H

Type	Formes Ot MI						Montage Ot		Équipements	
	Pattes	Bride à trous lisses		Frette	Bras réaction	Antidévireur ¹ AD/AP-MI-MU	Universel	Arbre primaire	Lubrification PAO ISO VG150	Échangeur thermique
	S	SBT	BSL/BSR BDL/BDR	SDR/SDL	RK					
Ot 3132							2			
Ot 3232-3233							2			
Ot 3333							2			
Ot 3433							2			
Ot 3533										
Ot 3633										
Ot 3733										
Ot 3833										
Ot 3933										

1. Ot 36 à 39 : AD (antidévireur) interdit en position de fonctionnement B7, B54.

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

Montage universel **MUT**Montage universel **MUF**Montage arbre primaire **AP****Motoréducteurs IMfinity®****Roue et vis MULTIBLOC****Environnement ATEX : Poussières non conductrices, Catégorie 3 - Zone 22****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

Mb + moteurs 4p**230 V Δ / 380 V Y / 400 V Y / 415 V Y 50 Hz - 460 V Y 60 Hz • 380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz**

4 pôles 1500 min⁻¹	Mb + moteurs 4p													
	230 V Δ / 380 V Y / 400 V Y / 415 V Y 50 Hz - 460 V Y 60 Hz • 380 V Δ / 400 V Δ / 415 V Δ / 690 V Y 50 Hz - 460 V Δ 60 Hz													
	IE	Montage	Puissance nominale à 50 Hz P_N	min ⁻¹	17.8	23.8	28.5	35.6	47.5	57.0	71.3	95.0	143	187
			i	80	60	50	40	30	25	20	15	10	7.5	

12/02/2025

OFFRE DISPONIBILITE EXPRESS PROVISOIREMENT SUSPENDUE

Type	IE	Montage	Puissance nominale à 50 Hz P_N kW	$\min^{-1}$ i	Mb 2601				Montage	70.2	139
					23.9	36.0	47.9	70.2			
					60	40	30	20.5		20.5	10.3
LSES 90 SL	IE3	MUF	1.1	Y	2	2	2				
LSES 90 LU	IE3	MUF	1.5	Y	2	2	2				
LSES 100 L	IE3	MUF	1.8	Y	2	2	2				
LSES 100 LR	IE3	MUF	2.2	Y	2	2	2	2			
LSES 100 LG	IE3	MUF	3	Y	2	2	2	2			
LSES 112 MU	IE3	MUF	4	Y	2	2	2	2			
LSES 132 SM	IE3	MUF ¹	5.5	Y		2	2	2	MUT ²	1	1
LSES 132 M	IE3	MUF ¹	7.5	Δ			2	2	MUT ²	1	1

1. LSES 132 FF165 ba 28x60 obligatoires

2. LSES 132 FT215 ba 38x80 obligatoires

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents

Montage universel **MUT**Montage universel **MUF**Montage arbre primaire **AP****Motoréducteurs IMfinity®****Roue et vis MULTIBLOC****Environnement ATEX : Poussières non conductrices, Catégorie 3 - Zone 22****DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS**

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

MULTIBLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION ET ARBRE CREUX H

Type	Formes Mb						Bras de réaction ¹	Arbre primaire
	Pattes		Bride à trous lisses			Trous taraudés		
	NU	NS D/F/U	BSL / BSR	BDL / BDR	BNL / BNR	BTLR	RK	AP
Mb 3101								
Mb 2201								
Mb 2301								
Mb 2401								
Mb 2501								
Mb 2601								

1. Livré séparément

MULTIBLOC - OPTIONS MÉCANIQUES CORRESPONDANT À LA FORME DE FIXATION ET ARBRE SORTANT HL (gauche) HR (droit)

Type	Formes Mb						Arbre primaire
	Pattes		Bride à trous lisses				
	NU	NS D/F/U	BSL / BSR	BDL / BDR	BNL / BNR	AP	
Mb 3101							
Mb 2201							
Mb 2301							
Mb 2401							
Mb 2501							
Mb 2601							

OPTIONS moteurs

Options électriques														Options mécaniques				
Type	Presse-étoupe		Sondes		SIR			VF	Boîte à bornes métal	Capot tôle	Tôle parapluie	Trous de purge		Plaque inox				
	Polyamide Std	Laiton Std	CTP	PTO	Sortie par câbles	Système d'isolation renforcée	IMB3, IMB5, IMB14					autres positions						
LSES 71									Std	Std								
LSES 80																		
LSES 90																		
LSES 100																		
LSES 112 - 132 SU																		
LSES 132 M									Std	Std								

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents