

Motoréducteurs ID300-ID302 et frein FFB IFT/NIE Hélicoïdaux COMPABLOC, MANUBLOC, ORTHOBLOC ID300-ID302 - Vitesse variable intégrée

Montage intégré	MI
Montage universel	MU

DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

Motoréducteur IFT/NIE - Frein FFB Commander ID300 ou ID302¹ : Alimentation triphasée 400V - 50 Hz Version ID300 : 1 flasque non percé (ID-BASE FLANGE), 1 flasque avec bouchons (ID-4 CABLE FLANGE)

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 ¹	Frein	Moment de freinage M_f N.m	Puissance nominale P_n kW	4 pôles 300-2400 min ⁻¹												
					Cb 30-	Cb 31- Ot 31- Mub 31-	Cb 32- Ot 32-, 33- Mub 32-	Cb 33- Ot 34- Mub 33-	Cb 34- Ot 35- Mub 34-	Cb 35- - Mub 35-	Cb 36- ² Cb 37- ² Cb 38- ²	Mub 36- ² Mub 37- ² Mub 38- ²	Ot 36- ² Ot 37- ² Ot 38- ²				
LS 71 M	14012	FFB1	4.5	0.25	3	3	3	3									
LS 71 M	14015	FFB1	4.5	0.37	3	3	3	3									
LS 71 L	14018	FFB1	6	0.55	3	3	3	3									
LS 80 L	14021*	FFB1	12	0.75	3	3	3	3	3	3							
LS 80 L	14025*	FFB1	12	0.9	3	3	3	3	3	3							
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	1.1		3	3	3	3	3	1	1	1	2			
LS 90 L	14033*	FFB2	19	1.5		3	3	3	3	3	1	1	1	2			
LS 90 L	24042*	FFB2	26	1.8		3	3	3	3	3	1	1	1	2			
LS 100 L	24050*	FFB2	26	2.2		3	3	3	3	3	1	1	1	2			
LS 100 L	24070*	FFB3	52	3		3	3	3	3	3	1	1	1	2			
LS 112 MG	24085*	FFB3	52	4			2	2	2	2	1	1	1	2			
LS 132 S	34119*	FFB3	67	5.5			2	2	2	2	1	1	1	2			
LS 132 M	34155*	FFB4	110	7.5			2	2	2	2	1	1	1	2			

⁽¹⁾ ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple»)

* : ventilateur variateur inclus

⁽²⁾ Exceptions

Cb	Ot	Mub	Taille	I réalisables sur consultation																		
				3.21	3.64	3.88	4.34	4.91	5.56	6.15	6.86	7.71	9.03	10.2	11.1	13.0	14.1	15.8	17.6	19.9	21.8	24.5
			Cb 36	3.21	3.64	3.88	4.34	4.91	5.56	6.15	6.86	7.71	9.03	10.2	11.1	13.0	14.1	15.8	17.6	19.9	21.8	24.5
			Cb 37	3.08	3.52	3.91	4.39	4.91	5.63	6.21	7.04	7.99	9.09	10.3	11.5	12.8	14.5	16.2	18.3	20.5	21.9	24.5
			Cb 38	2.88	3.18	3.49	4.08	4.40	5.01	5.55	6.27	6.88	7.73	8.73	9.81	11.04	12.3	13.8	15.5	17.3		
			Ot 36	5.00	5.57	6.50	7.43	8.15	9.10	10.2	12.4	14.1	15.6	18.1	19.7	22.2	24.7	28.0	32.2	40.8		
			Ot 37	5.17	5.86	6.25	6.99	7.90	8.95	9.90	11.0	12.4	14.5	16.4	17.9	20.9	22.7	25.5	28.3	32.0	35.1	39.4
			Ot 38	4.90	5.59	6.21	6.98	7.80	8.94	9.86	11.2	12.7	14.4	16.3	18.3	20.4	23.0	25.8	29.1	32.5	34.8	38.9
			Mub 36	3.25	3.68	3.92	4.39	4.96	5.62	6.22	6.93	7.79	9.13	10.3	11.3	13.1	14.3	16.0	17.8	20.1	22.0	24.7
			Mub 37	3.08	3.52	3.91	4.39	4.91	5.63	6.21	7.04	7.99	9.09	10.3	11.5	12.8	14.5	16.2	18.3	20.5	21.9	24.5
			Mub 38	2.88	3.18	3.49	4.08	4.40	5.01	5.55	6.27	6.88	7.73	8.73	9.81	11.0	12.3	13.8	15.5	17.3		

OPTIONS MÉCANIQUES moteur frein FFB IFT/NIE

Type	Trous de purge		Lever de déblocage		Capots		Sondes CTP
	IMB3, IMB5, IMB14	autres positions	DLRA	DLM	Capot tôle	Tôle parapluie	
LS 71 à 132					Std		

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents