

# Motoréducteurs ID300-ID302 et frein FFB IFT/NIE

## Roue et vis MULTIBLOC

### ID300-ID302 - Vitesse variable intégrée

Montage universel **MUT**Montage universel **MUF**

#### DÉLAIS DE MISE À DISPOSITION POUR DÉPART USINE (FRANCE), EN JOURS OUVRÉS TRAVAILLÉS

Les commandes réceptionnées en usine le jour J avant 12.00, Heure d'Europe Centrale, dans la limite de la quantité maximum suivront les délais de mise à disposition indiqués ci-dessous. Pour les commandes de produits avec options, le délai de mise à disposition est celui du plus long des délais du produit ou de ses options.

Si la commande est réceptionnée après 12.00, le délai de mise à disposition est augmenté d'un jour ouvré.

La quantité maximum est définie pour une ligne de commande. Au-delà de la quantité maxi., merci de consulter votre agence commerciale.

J	J + 1	J + 2	J + 5	J + 10	J + 15	Sur consultation
---	-------	-------	-------	--------	--------	------------------

#### Motoréducteur IFT/NIE - Frein FFB

### Commander ID300 ou ID302<sup>1</sup> : Alimentation triphasée 400V - 50 Hz

Version ID300 : 1 flasque non percé (ID-BASE FLANGE), 1 flasque avec bouchons (ID-4 CABLE FLANGE)

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 3101										
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	3,8 à 30	5 à 40	6 à 48	7,5 à 60	10 à 80	12 à 96	15 à 120	20 à 160	33 à 240	40 à 320
LS 71 M	14012	FFB1	4,5	MUT	0,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 M	14015	FFB1	4,5	MUT	0,37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 L	14018	FFB1	6	MUT	0,55											
LS 80 L	14021*	FFB1	12	MUT <sup>2</sup>	0,75											
LS 80 L	14025*	FFB1	12	MUT <sup>2</sup>	0,9											

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») (<sup>2</sup>) LS 80 FT85 ba 14x30 obligatoires \* : ventilateur variateur inclus

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 2201										
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	3 à 100	3,8 à 80	5 à 60	6 à 48	7,5 à 60	10 à 80	11,8 à 94.1	15 à 120	20 à 160	29 à 232
LS 71 M	14012	FFB1	4,5	MUT ou MUF	0,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 M	14015	FFB1	4,5	MUT ou MUF	0,37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 L	14018	FFB1	6	MUT ou MUF	0,55											
LS 80 L	14021*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,75											
LS 80 L	14025*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,9											
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	MUF <sup>2</sup>	1,1											
LS 90 L	14033*	FFB2	19	MUF <sup>2</sup>	1,5											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUF <sup>2</sup>	1,8											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUF <sup>2</sup>	1,8											
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUF <sup>2</sup>	2,2											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUF <sup>2</sup>	1,8											
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUF <sup>2</sup>	2,2											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUF <sup>2</sup>	3											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUF <sup>2</sup>	3											

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») (<sup>2</sup>) LS 90 FF130 ba 19x40 obligatoires \* : ventilateur variateur inclus

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 2301										
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	3 à 100	3,8 à 80	5 à 60	6 à 48	7,5 à 60	10 à 80	11,8 à 94.1	15 à 120	20 à 160	29 à 232
LS 71 M	14012	FFB1	4,5	MUT ou MUF	0,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 M	14015	FFB1	4,5	MUT ou MUF	0,37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 71 L	14018	FFB1	6	MUT ou MUF	0,55											
LS 80 L	14021*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,75											
LS 80 L	14025*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,9											
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,1											
LS 90 L	14033*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,5											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUT ou MUF	1,8											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUT ou MUF	1,8											
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUT ou MUF	2,2											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUT ou MUF	3											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUF <sup>2</sup>	3											

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») (<sup>2</sup>) LS 100 FF165 ba 24x50 obligatoires \* : ventilateur variateur inclus

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 2401										
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	3 à 100	3,8 à 80	5 à 60	6 à 48	7,5 à 60	10 à 80	11,8 à 94.1	15,4 à 123	20,7 à 166	29 à 232
LS 80 L	14021*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 80 L	14025*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,1											
LS 90 L	14033*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,5											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUT ou MUF	1,8											
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUT ou MUF	2,2											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUT ou MUF	3											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUT ou MUF	3											
LS 112 MG	24085*	FFB3	52	MUT ou MUF	4											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUT ou MUF	3											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUF <sup>2</sup>	3											
LS 132 S	34119*	FFB3	67	MUF <sup>2</sup>	5,5											
LS 132 M	34155*	FFB4	110	MUF <sup>2</sup>	7,5											

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») \* : ventilateur variateur inclus

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 2501										
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	3 à 100	3,8 à 80	5 à 60	6 à 48	7,5 à 60	10 à 80	11,8 à 94.1	14,6 à 117	19,4 à 155	29 à 232
LS 80 L	14021*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 80 L	14025*	FFB1	12	MUT ou MUF	0,9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,1											
LS 90 L	14033*	FFB2	19	MUT ou MUF	1,5											
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUT ou MUF	1,8											
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUT ou MUF	2,2											
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUT ou MUF	3											
LS 112 MG	24085*	FFB3	52	MUT ou MUF	4											
LS 132 S	34119*	FFB3	67	MUF <sup>2</sup>	5,5											
LS 132 M	34155*	FFB4	110	MUF <sup>2</sup>	7,5											

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») (<sup>2</sup>) LS 132 FF165 ba 28x60 obligatoires \* : ventilateur variateur inclus

Type moteur	Alim. ID300 ou ID302 <sup>1</sup> 400V-3ph	Frein	Moment de freinage M <sub>f</sub> N.m	Montage	Puissance nominale P <sub>n</sub> kW	Mb 2601				
						N <sub>s</sub> min <sup>-1</sup>	5 à 40	7,5 à 60	10 à 80	14,6 à 117
LS 90 SL	14030*	FFB2	19	MUF	1,1	2	2	2		
LS 90 L	14033*	FFB2	19	MUF	1,5	2	2	2		
LS 90 L	24042*	FFB2	26	MUF	1,8	2	2	2		
LS 100 L	24050*	FFB2	26	MUF	2,2	2	2	2		
LS 100 L	24070*	FFB3	52	MUF	3	2	2	2		
LS 112 MG	24085*	FFB3	52	MUF	4	2	2	2		
LS 132 S	34119*	FFB3	67	MUF <sup>2</sup>	5,5					
LS 132 M	34155*	FFB4	110	MUF <sup>2</sup>	7,5					

(<sup>1</sup>) ID300 : 1 x entrée de déverrouillage ; ID302 : 2 x entrées STO («Safe Torque Off» - «Absence sûre de couple») (<sup>2</sup>) LS 132 FF165 ba 28x60 obligatoires (<sup>3</sup>) LS 132 FT215 ba 38x80 obligatoires \* : ventilateur variateur inclus

Votre agence commerciale se tient à votre disposition pour étudier toute demande de livraison pour des quantités supérieures et des délais de livraison différents