



12 trous  $\varnothing 12$  équidistants sur  $\varnothing 530.22$   
 12 holes  $\varnothing 12$  equidistant on  $\varnothing 530.22$

8 trous  $\varnothing 14$  équidistants sur  $\varnothing 438.15$   
 8 holes  $\varnothing 14$  equidistant on  $\varnothing 438.15$

ACCES AUX DIODES  
 ACCESS TO RECTIFIERS

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>b</b>	27/01/2016	Mise à jour sangle arrière	15-854	PRIKRYL	-	-
<b>a</b>	X	X	15-771	X	X	X
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	N° C.T.	NOM	VERIF B.E.	VERIF METH
Tolerances generales:			Etats de surfaces (NFE 05-016) Ra: partout sauf indications			
Ref: -			Echelle Machine: ALTERNATEUR ALTERNATOR			
Obs: -			0,200 TAL 047			
Matiere:			Designation: ENCOMBREMENT TAL F SAE 1-14			
Modele de base:			OUTLINE			
Variante:						
Composant:			LEROY SOMER MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULEME - FRANCE			
Dessine: PRIKRYL			Verif methodes			
Verifie:			-			
Date: 15/12/2015			-		<b>A2 TAL047-8-008</b>	

CE DESSIN, PROPRIETE EXCLUSIVE DE NOTRE SOCIETE EST STRICTEMENT CONFIDENTIEL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE, COPIE OU REPRODUIT SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.